SILICONI

# Pentrix 100

Pénétrant rouge pour le contrôle par ressuage

Réf. Siliconi 16410/04 | Conditionnement Aérosol 400 ml

## POINTS FORTS

- Pénètre dans les micro-fissures
- Détecte les criques de soudage
- S'utilise avec le révélateur Rivelex 200 ; le Metaclean élimine ensuite les traces de Pentrix et de Rivelex

## SECTEURS D'UTILISATION

Soudure

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| État physique | **Récipient sous pression avec base et gaz liquéfié** |
| Couleur | **rouge** |
| Odeur | **Caractéristique** |
| Point éclair | **< 0 °C** |
| Solubilité dans l'eau | **insoluble** |

Valeurs issues de la rubrique 9 de la FDS.

## SÉCURITÉ

**DANGER**



Inflammable

**H222 + H229** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

## CONSEILS DE PRUDENCE

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

**P211** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

**P251** Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

**P261** Éviter de respirer les aérosols.

**P271** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

**P410 + P412** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

**P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

## STOCKAGE

Conserver dans un endroit bien ventilé à l'abri des rayons du soleil directs. Température de stockage conseillée : de 15 °C à 30 °C. Tenir à l'écart de flammes libres, étincelles, sources de chaleur et toute source de combustion. Maintenir les récipients en position verticale et sûre en évitant la possibilité de chutes ou de chocs. Ne pas stocker le produit dans des couloirs ou des escaliers. Stocker le produit uniquement dans leurs emballages d'origine et fermé, ne pas percer, ni ouvrir les récipients aérosols. Conserver à une distance éloignée de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur. Eviter l'exposition directe au soleil. Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

**Matières incompatibles :** Ne pas stocker en même temps que des substances comburantes, auto-inflammables, auto-chauffantes, peroxydes organiques, agents oxydants, liquides et solides pyrophores, explosifs.

**Indication pour les locaux :** Frais et adéquatement aérés. Éviter l'accumulation de décharges électrostatiques.

Cette fiche résume les informations publiées par Siliconi Commerciale SpA. Elle ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni les indications portées sur l'emballage : lisez la FDS avant toute utilisation. FDS de référence : révision 5.1 du 16/03/2022.

**CMI Équipement** · 2 rue Frédéric Joliot-Curie, Z.I. Sainte-Agathe, 57190 Florange
Tél. 03 82 55 41 50 · info@cmi-equipement.com · cmi-equipement.com

Sources : siliconi.it et FDS Siliconi (révision 5.1 du 16/03/2022)
Fiche éditée par CMI le 21/10/2026