SILICONI

Protect 700

Anti-adhérent pour la soudure, sans silicone (liquide)

Réf. Siliconi 10650/05 | Conditionnement Bidon 5 kg

POINTS FORTS

- Diluable dans l'eau
- Ininflammable
- Sans silicone
- Contient des matières premières d'origine végétale et renouvelable

SECTEURS D'UTILISATION

Soudure

CARACTÉRISTIQUES

État physique	**Liquide**
Couleur	**paille**
Odeur	**inodore**
pH	**7**
Densité	**1,01 g/ml (25 °C)**
Solubilité dans l'eau	**soluble**

Valeurs issues de la rubrique 9 de la FDS.

SÉCURITÉ

Mélange non classé dangereux selon le règlement CLP (CE) n° 1272/2008.

STOCKAGE

Maintenir les récipients en position verticale en évitant la possibilité de chutes ou de chocs. Conserver le produit dans son récipient original et bien fermé. Stocker et transporter à une température ambiante comprise entre min. +5 °C et max. 35 °C. Conserver loin des rayons du soleil. Conserver dans un lieu frais et sec. Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Indication pour les locaux : Locaux correctement aérés.

Cette fiche résume les informations publiées par Siliconi Commerciale SpA. Elle ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni les indications portées sur l'emballage : lisez la FDS avant toute utilisation. FDS de référence : révision 5.1 du 9/3/2022.

CMI Équipement · 2 rue Frédéric Joliot-Curie, Z.I. Sainte-Agathe, 57190 Florange
Tél. 03 82 55 41 50 · info@cmi-equipement.com · cmi-equipement.com

Sources : siliconi.it et FDS Siliconi (révision 5.1 du 9/3/2022)
Fiche éditée par CMI le 21/10/2026