ProTig 200

Machines TIG



- Onduleur TIG DC portable
- 230 V - 1 ph
- Affichage digital des paramètres
- Courant pulsé
- Pour tous métaux sauf l'aluminium et ses alliages
- Position soudage MMA
- Ventilation thermorégulée
- Livré en mallette

GENERAL	TIG	MMA
1 ph, CE, 13 mm, Inverter, DIGITAL	HF, PULSE, Slope up, Slope down, DC courant continu, 2T/4T	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start

Alimentation	**(1ph)**	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	**KVA**	7,2
Tension à vide	**V**	65
Courant de soudage	**A**	10 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	**A**	30% 200 60% 142 100% 110
Diamètre électrode MMA	**mm**	1,6 - 3,2
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	**mm**	410 x 160 x 310
Poids	**kg**	7,3

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Inclus :

- 1EW323/4 Torche WeldTig 17 4m
- Câble de masse 3m
- Câble porte-électrode 3m
- Tuyau de gaz 2m
- Mallette de transport

Réf. : 1EW012X