SILICONI

Rame Lub

Lubrifiant au cuivre micronisé

Réf. Siliconi 12110/04 | Conditionnement Aérosol 400 ml

POINTS FORTS

- Contient du cuivre micronisé
- Résiste jusqu'à 1000 °C
- Ne goutte pas
- Couleur cuivre
- Pour les fours, les joints, les moteurs

SECTEURS D'UTILISATION

Manutention industrielle

CARACTÉRISTIQUES

État physique	**Liquide**
Odeur	**Caractéristique**
Point éclair	**< 0 °C**
Solubilité dans l'eau	**insoluble**

Valeurs issues de la rubrique 9 de la FDS.

SÉCURITÉ

DANGER



Inflammable

H222 + H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit bien ventilé à l'abri des rayons du soleil directs. Température de stockage conseillée : de 15 °C à 30 °C. Tenir à l'écart de flammes libres, étincelles, sources de chaleur et toute source de combustion. Maintenir les récipients en position verticale et sûre en évitant la possibilité de chutes ou de chocs. Ne pas stocker le produit dans des couloirs ou des escaliers. Stocker le produit uniquement dans leurs emballages d'origine et fermé, ne pas percer, ni ouvrir les récipients aérosols. Conserver à une distance éloignée de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur. Eviter l'exposition directe au soleil.Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles : Ne pas stocker en même temps que des substances comburantes, auto-inflammables, auto-chauffantes, peroxydes organiques, agents oxydants, liquides et solides pyrophores, explosifs.

Indication pour les locaux : Frais et adéquatement aérés. Éviter l'accumulation de décharges électrostatiques.

Cette fiche résume les informations publiées par Siliconi Commerciale SpA. Elle ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni les indications portées sur l'emballage : lisez la FDS avant toute utilisation. FDS de référence : révision 5.2 du 19/09/2022.

CMI Équipement · 2 rue Frédéric Joliot-Curie, Z.I. Sainte-Agathe, 57190 Florange
Tél. 03 82 55 41 50 · info@cmi-equipement.com · cmi-equipement.com

Sources : siliconi.it et FDS Siliconi (révision 5.2 du 19/09/2022)
Fiche éditée par CMI le 21/10/2026