SILICONI

Rocut 200

Huile de coupe émulsionnable, anticorrosion et extrême pression

Réf. Siliconi 13050/05 P · 13050/50 P

Conditionnement Bidon 5 L · bidon 25 L

POINTS FORTS

- Huile de coupe avec additif anticorrosion et EP (extrême pression)
- Particulièrement indiquée pour le filetage, le taraudage, le perçage, l'alésage et le forage profond
- Pour l'usinage de tous les métaux : métal dur, alliages légers, aciers alliés, cuivreux, nickel, manganèse, inox 18/8
- Nettoyable à l'eau
- N'émet pas de fumées nocives
- Sans solvant

SÉCURITÉ

ATTENTION



Irritant, nocif

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

SECTEURS D'UTILISATION

Manutention industrielle

CARACTÉRISTIQUES

État physique	**Liquide**
Couleur	**ambre limpide**
Odeur	**inodore**
Point éclair	**> 240 °C**
pH	**9,5**
Densité	**1,015 g/ml (à 25 °C)**
Solubilité dans l'eau	**soluble**

Valeurs issues de la rubrique 9 de la FDS.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/...

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

STOCKAGE

Maintenir les récipients en position verticale en évitant la possibilité de chutes ou de chocs. Conserver le produit dans son récipient original et bien fermé. Stocker et transporter à une température ambiante comprise entre min. +5 °C et max. 35 °C. Conserver loin des rayons du soleil. Conserver dans un lieu frais et sec. Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Indication pour les locaux : Locaux correctement aérés.

Cette fiche résume les informations publiées par Siliconi Commerciale SpA. Elle ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni les indications portées sur l'emballage : lisez la FDS avant toute utilisation. FDS de référence : révision 5.1 du 23/8/2022.

CMI Équipement · 2 rue Frédéric Joliot-Curie, Z.I. Sainte-Agathe, 57190 Florange
Tél. 03 82 55 41 50 · info@cmi-equipement.com · cmi-equipement.com

Sources : siliconi.it et FDS Siliconi (révision 5.1 du 23/8/2022)
Fiche éditée par CMI le 21/10/2026