RUBANS LED DE CHANTIER



REF PRODUIT :

RL25 – 25m
Gencod 3511686010049

RL50 – 50m
Gencod 3511686010056

Idéal pour éclairer plusieurs mètres linéaires de travaux
Eclairage de sécurité, salons commerciaux …

CARACTERISITIQUES TECHNIQUES

- ✓ 8W/m – 600lm/m – 180 led/m - 6500°K
- ✓ Ruban IP65 - prise IP44
- ✓ Livré sur bobine plastique
- ✓ Angle de diffusion : 120°
- ✓ Rendement : 75 lm/W
- ✓ Type de led : SMD 2835
- ✓ Durée de vie moyenne : 30 000h à 25°
- ✓ Raccordement : 220/240V 50-60hz
- ✓ Câble H05RNF 2x1.0mm
- ✓ IRC 70
- ✓ **Câble d'alimentation et embout de ligne inclus**
- ✓ Degré d'utilisation : -25° +45°
- ✓ Type de montage : saillie, murale, sol.
- ✓ Sécable au mètre
- ✓ Longueur de ruban maxi 50m par cordon d'alimentation
- ✓ Dimension du ruban : 18mm x 9.5mm
- ✓ Assujetti à l'éco-contribution

Option :

RLCORDON – Cordon de rechange
(Câble d'alimentation)
Gencod 3511686010087

RLKIT – Kit de connexion
(Colle, 2 connecteurs en H, connecteur, 1 embout de ligne)
Gencod 3511686010094

- Ne pas allumer le ruban led avant qu'il ne soit entièrement déroulé
- Ne pas prendre la bobine par les bords

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

CEBA – 560 RUE DU PEAGE – 01350 CULOZ – www.ceba-fr.com
Tél. : 04 79 87 14 39 – commande@ceba-fr.com

En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.