# FICHE PRODUIT


Février 2025

## SERRE-CÂBLE à étrier – DIN 741 — RÉF. 5270

L'utilisation de serre-câbles réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%
La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble
Serrage : se référer à la norme boulonnerie 6.8

**Ensemble zingué**

Norme **DIN 741**




H = épaisseur

**NOMBRE DE SERRE-CÂBLES À UTILISER :**

| diamètre câble | câble âme textile | câble âme métall. |
|---|---|---|
| 5 à 12 mm | 3 serre-câbles | 4 serre-câbles |
| 12,5 à 20 mm | 4 serre-câbles | 5 serre-câbles |
| 22 à 25 mm | 5 serre-câbles | 6 serre-câbles |
| 25 à 35 mm | 6 serre-câbles | 7 serre-câbles |
| 35 à 50 mm | 7 serre-câbles | 8 serre-câbles |

Ne pas utiliser les serre-câbles sur câbles plastifiés ! Faire obligatoirement des tests de l'ensemble avant mise en service !

**position correcte des serre-câbles**
étriers sur brin mort, semelles sur brin tirant





| CODE | 0G | AG | BG | CG | DG | EG | EG13 | FG | GG | HG | JG | KG | LBG | MG | NG | OG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **câble Ø mm** | **3** | **5** | **6** | **8** | **10** | **11** | **12-13** | **14** | **16** | **20** | **22** | **26** | **30** | **34** | **40** | **45** | **50** |
| A (mm) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| B x F mm | 20x21 | 24x24 | 28x26 | 34x30 | 42x37 | 44x38 | 55x44 | 57x46 | 63x52 | 75x58 | 85x64 | 95x68 | 110x80 | 120x88 | 140x95 | 165x112 | 170x121 |
| C (mm) | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 21 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 50 | 54 | 60 | 70 | 70 |
| D (mm) | 12 | 13 | 15 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 |
| H (mm) | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 37 | 42 | 45 | 49 | 51 |
| Boitage | 100 p | 100 p | 100 p | 50 p | 50 p | 50 p | 25 p | 25 p | 20 p | 20 p | 20 p | 20 p | - | - | - | - | - |
| poids (kg) | 0,008 | 0,014 | 0,016 | 0,027 | 0,057 | 0,06 | 0,113 | 0,127 | 0,15 | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,5 | 0,68 | 0,86 | 1,48 | 1,95 |

**NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE**


## SERRE-CÂBLE à étrier – EN 13411-5 — RÉF. 5272

Série LOURDE
**Etrier en acier zingué**
**Semelle fonte**

**position correcte des serre-câbles**
étriers sur brin mort, semelles sur brin tirant




Norme **EN 13411-5**



Semelle gravée CE

| CODE | A | B | C | D | E | EE | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **câble Ø mm** | **5** | **6,5** | **8** | **10** | **12** | **14** | **16** | **19** | **22** | **26** | **30** | **34** | **40** |
| A x L en mm | 25x25 | 30x32 | 39x41 | 40x46 | 50x50 | 59x66 | 64x76 | 68x83 | 74x96 | 84x111 | 95x127 | 105x141 | 117x159 |
| D en mm | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 | 24 |
| Poids en kg | 0,02 | 0,04 | 0,82 | 0,92 | 0,25 | 0,3 | 0,43 | 0,49 | 0,68 | 1,17 | 1,4 | 2,13 | 2,68 |

**NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE**

**LEVAC** 12, av. Lionel Terray 69330 MEYZIEU – France Tel 04 78 69 15 05 Fax 04 78 61 77 33 - SIRET 971 501 218 00095