FICHE TECHNIQUE

LUBRIFIER

SILICONE SPRAY

Lubrifiant et démoulant

MADE IN FRANCE



AVANTAGES

- Excellent pouvoir hydrofuge.
- Rénove les surfaces synthétiques.
- Ne laisse pas de tâches, auréoles, résidus gommeux.

PMUC 19-208

02736870 (Aérosol 650ml)

DEFINITION

Huile silicone pour le démoulage, l'anti-adhérence et la lubrification. Ne colle pas

MODE D'EMPLOI

1. **Pulvériser** en couche uniforme sur les pièces à traiter sèches et propres
2. **Renouveler** l'opération si nécessaire. Lors de protection d'éléments électriques, ne pas vaporiser sur du matériel sous tension.
3. **Ne pas utiliser** avant mise en peinture ou collage (dans ce cas, utiliser PEI 35 - 838).

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide translucide
Couleur :	Incolore
Température d'utilisation :	-50 à +200°C
Rigidité diélectrique :	14 Kv/mm

Non compatible avec les lubrifiants pétroliers.

DOMAINE D'APPLICATION

Lubrification métal/métal, métal-plastique, bois/métal... Ses caractéristiques multiples autorisent son usage dans l'industrie des plastiques (démoulant, lubrifiant, thermo-soudage), l'imprimerie, l'industrie textile, le travail du cuir et du bois, etc. Fermeture à glissières, lames de machines de coupe (massicot), joints de portes, protection électrique...

EMBALLAGES

Aérosol 650ml	ref.4803A4
PMUC :	
Aérosol 650ml	ref.6803A4

Version 14.04/03/2026

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.