SILICONI

Zincosil liquide

Galvanisation à froid, zinc clair (liquide)

Réf. Siliconi 11350/50 | Conditionnement Bidon 4 L

POINTS FORTS

- Formulé pour galvaniser les pièces en fer : portes, grilles, structures galvanisées, pièces automobiles, charpentes
- Ne contient pas de solvants chlorés
- Résistance excellente à l'oxydation
- Forme un film élastique qui adhère sur toutes les surfaces
- Teinte claire, très proche de la galvanisation à chaud
- Peut être vernie ou laissée comme protection finale
- Haute résistance à l'abrasion

SECTEURS D'UTILISATION

Soudure | Manutention industrielle

CARACTÉRISTIQUES

État physique	**Liquide**
Couleur	**Aluminium**
Odeur	**Caractéristique**
Point éclair	**35 °C**
Densité	**0,95 g/cm³**
Solubilité dans l'eau	**insoluble**

Valeurs issues de la rubrique 9 de la FDS.

SÉCURITÉ

DANGER



Inflammable | Irritant, nocif | Danger pour la santé | Dangereux pour l'environnement

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P331 NE PAS faire vomir.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

STOCKAGE

Conserver à une distance éloignée de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur. Eviter l'exposition directe au soleil. Conserver dans des locaux toujours bien aérés. Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Indication pour les locaux : Locaux correctement aérés. Installation électrique de secours.

Cette fiche résume les informations publiées par Siliconi Commerciale SpA. Elle ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni les indications portées sur l'emballage : lisez la FDS avant toute utilisation. FDS de référence : révision 5.0 du 12/11/2021.

CMI Équipement · 2 rue Frédéric Joliot-Curie, Z.I. Sainte-Agathe, 57190 Florange
Tél. 03 82 55 41 50 · info@cmi-equipement.com · cmi-equipement.com

Sources : siliconi.it et FDS Siliconi (révision 5.0 du 12/11/2021)
Fiche éditée par CMI le 21/10/2026