AUUM30VSL

FFP3 NR D

Avec valve



Utilisation (*)

Agriculture | Entretien Maintenance | Industrie chimique | Industrie lourde | Industrie légère

Caractéristiques techniques

- **Désignation:** demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Usage unique. Bride réglable. Joint facial en mousse Pince-nez métallique ajustable. Modèle classique. Type coque. Non ré-utilisable. Avec valve d'expiration.
- **Matière :** non-tissé polypropylène.
- **Coloris :** blanc.
- **Classification : FFP3 NR D.**
- **Durée de vie :** si conservé suivant les conditions de stockage, jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication.
- **Conditionnement:** - carton de 12 boîtes.
  - boîte de 5 pièces.

En savoir plus : **www.singer.fr**

Principaux atouts

- La fabrication certifiée **ISO 9001 / ISO 14001** vous garantit la fiabilité / régularité de la production et la maîtrise de l'impact environnemental.
- Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D») = moins de résistance respiratoire et plus de confort pour l'utilisateur. Contours ergonomiques.
- Brides facilement régables. Joint facial d'échantéité pour une protection optimum.
- Valve d'expiration pour un plus grand confort d'utilisation.
- Boîtes de protection attrayantes et très pratiques.

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie III.** Certifié par **BSI (Pays-Bas).**
Organisme notifié **n°2797**.

EN 149 : 2001 + A1: 2009

EN149: exigences	FFP1	FFP2	**FFP3**
Moyenne de la fuite totale vers l'intérieur	< 22 %	< 8 %	**< 2 %**
Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai (Chlorure de sodium ou huile de paraffine.	< 20 %	< 6 %	**< 1 %**
Résistance respiratoire - à l'inspiration (30l/min) - à l'inspiration (95l/min) - à l'expiration (160l/min)	 < 0,6 mbar < 2,1 mbar < 3,0 mbar	 < 0,7 mbar < 2,4 mbar < 3,0 mbar	 **< 1,0 mbar** **< 3,0 mbar** **< 3,0 mbar**

CE 2797
EN 149: 2001+A1: 2009

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. **Edition LS 2021_04_22 - © Singer® Safety.**

SINGER safety