Master BL 8800 – souffleurs professionnels

Souffleurs professionnels – plastique

Les souffleurs d'air professionnels en plastique facilitent le séchage des bâtiments et l'assèchement après dégâts des eaux. Ils sont également équipées d’un ventilateur très puissant et économe en énergie et peuvent éliminer et filtrer les saletés du lieu de travail.

Ø 400 mm



Master BL 8800 – souffleurs professionnels



Master BL 8800 garage atelier

Caractéristiques clefs

- Construction robuste et durable
- Facile à utiliser et à transporter
- Débit d'air élevé
- Possibilité de raccorder des gaines flexibles
- Boîtier rotomoulé

Application avec sac de poussière

Les sacs à poussière pour souffleurs professionnels Master sont utilisés pour nettoyer l'air. Lors du processus de filtration de l'air, le sac de poussière sépare les particules solides, la poussière par exemple, du flux d'air qui circule et les arrête à la surface.

Exemple: travaux souterrains– l'air frais est insufflé, l'air utilisé est évacué et filtré.

Les sacs de poussière Master ont été conçus pour éliminer les fines particules de poussière. Ils peuvent être utilisés lors de travaux de construction et de rénovation légers et moyens, tels que:

- Découpe de paroi
- Polissage des murs et des sols
- Polissage de la terre cuite ou vernissage

Et aussi dans les:

- Ateliers
- Salles de production avec pollution par la poussière
- Entrepôts

Les sacs de poussière Master sont fabriqués dans un matériel en polyester spécial pour les filtres à air.

Le niveau de filtration du sac de poussière EPA 10 (Efficiency Particulate Air Filter) garantit un haut niveau d'efficacité et de filtration de l'air.

Longueur des sacs de poussière: 3 m

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	BL 8800
Débit d'air	m^3/h	7800
Pression de l'air max.	Pa	496
Ventilateur		Axial

Caractéristiques	Unités	BL 8800
Vitesse de ventilation		1
Consommation électrique	W	750
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Diamètre de sortie	Ø mm	400
Flux d'air		Soufflage/aspiration
Indice de protection		IP44
Taille du produit (L x l x H)	mm	510 x 530 x 580
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	560 x 550 x 600
Poids net/brut	kg	19/20
Palette	pièces	6

Adapté aux applications suivantes

- Agriculture
- Bâtiments commerciaux
- Construction
- Industrie, usines et production
- Sociétés de location
- Entrepôts et stockage
- Traitement des dégâts des eaux