WD-40 SPECIALIST®

SUPER DÉGRIPPANT

ACTION RAPIDE

Le WD-40 SPECIALIST® SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion). Résistant à l'eau, ce produit prévient la rouille et la corrosion et peut être utilisé sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface.

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE
Aspect	Liquide beige, légèrement nuageux
Densité relative (liquide)	0,74 - 0,77
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	30% de corrosion en 72 heures
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0,69 mm
Tension de surface	23 milli Newton/mètre
Température d'utilisation	-20°C à +90°C
Hydro-solubilité	Non miscible
NSF Enregistrement NSF	Catégorie H2, n°145375

APPLICATIONS TYPIQUES :

Écrous • Boulons • Verrous • Chaînes • Roulements • Fermoirs Poulies • Conduites • Convoyeurs • Axes • Outillage • Vannes Pièces encastrées.







PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

WD-40 Company Ltd. - Europarc du Chêne - 11, rue Edison, 69673 Bron cedex - Tél. 04 72 14 67 47
Fiches de données de sécurité téléchargeables sur le site : wd40.fr