prevost
Compressed Air Expert

TUYAUX SPIRALÉS POLYAMIDE

Tuyau spiralé polyamide : équipé de raccords mâles tournants



Couleur	Pression max	Température min/max
Bleu	10 bar	-20 / 90 °C

Référence	Filetage	Ø int/ext (mm)	Ø spires (mm)	Longueur (m)	Longueur min. (m)	Poids net (Kg)
SPIC 62	G1/4	6 / 8	96	2.5	0.12	0.200
SPIC 65	G1/4	6 / 8	96	5	0.24	0.290
SPIC 610	G1/4	6 / 8	96	10	0.48	0.450
SPIC 620	G1/4	6 / 8	96	20	0.96	0.882
SPIC 82	G1/4	8 / 10	110	2.5	0.14	0.230
SPIC 85	G1/4	8 / 10	110	5	0.28	0.350
SPIC 810	G1/4	8 / 10	110	10	0.55	0.710
SPIC 820	G1/4	8 / 10	110	20	1.1	1.026
SPIC 102	G3/8	9.5 / 12	144	2.5	0.12	0.360
SPIC 104	G3/8	9.5 / 12	144	4	0.24	0.600
SPIC 108	G3/8	9.5 / 12	144	8.5	0.49	1.110
SPIC 1016	G3/8	9.5 / 12	144	17	0.97	2.000