U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

RV10024 PARKER ESD S3S CI FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
TYPE DE CHAUSSURE "B"
TAILLES 35-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,338

PHOTO DU PRODUIT



GAMMES

RED LEVE

TECHNOLOGIES

ESD · wingtex · Save & Flex air · Natural Confort 11 · Airtoe Aluminium · U-Power Original · Secosol · Made with Infinergy® – the E-TPU from BASF We create chemistry

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité antistatiques ultra-légères avec empeigne **en microfibre douce effet Nubuck**, **déperlant**.

Chaussures de sécurité montantes avec **embout AirToe** en aluminium léger et **semelle de nouvelle génération** en composé PU **anti-abrasion**, **résistant à l'huile**, **anti-dérapant** et **antistatique**.

Chaussures de travail plus légères grâce à l'utilisation de matériaux innovants pour la réalisation de la semelle et du système anti-perforation, composé d'une **semelle intérieure textile anti-perforation ultra légère**. Le résultat est une **chaussure de travail** dont le **poids** a été considérablement **réduit**, sans compromettre la sécurité, au bénéfice du bien-être du travailleur.

Chaussures de travail homme/femme hautement **respirantes** avec **doublure** à tunnel d'air **WingTex** e **semelle intérieure anti transpiration anatomique**, **antibactérienne U-Power Original**.

La protection particulière de la semelle contre le froid (≤ 10 °C) rend ces **chaussures de sécurité** particulièrement **adaptées aux**: **électriciens**, **menuisiers**, **artisans**, **magasiniers**, secteurs de la **logistique** et des **transports**.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	NORME EN ISO	VALEUR
EMBOUT "AirToe Aluminium"	**20345:2022**	**OBTENUE**
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥ 14	18,0
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥ 14	18,5
SEMELLE "Save & Flex Air"		
Résistance à la perforation N	≥ 1100	Conforme
CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	< 10^9 Ω	Conforme
ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
Absorption d'eau après 60'	≤ 30%	15,7
Eau transmise après 60'	≤ 0,2 gr	0
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 0,8	3,6
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 15	31,5
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 2	96,3
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 20	770,5
Résistance à l'abrasion cycles SEC	25.600 cycles	Conforme
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE	12.800 cycles	Conforme
SEMELLE INTÉRIEURE		
Résistance à l'abrasion	≥ 400 cycles	Aucun dommage
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm^3	≤ 150	37
Résistance à la flexion mm	≤ 4	0,8
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥ 3	4,1
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)	≤ 12	2,1
Absorption d'énergie au talon J	≥ 20	33
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥ 0,31	0,41
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)	≥ 0,36	0,42
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥ 0,19	0,30
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)	≥ 0,22	0,27