U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

RS20016 RYDER ESD S1PS FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint®
AirToe Aluminium
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,468

PHOTO DU PRODUIT



GAMMES

RED 360

TECHNOLOGIES

ESD, Infinergy, Save & Flex plus, wingtex, Natural Confort 11, Airtoe Aluminium, U-POWER ORIGINAL, Secosol

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses, légères et confortables U-Power de la ligne Red 360, avec empeigne en nylon ultra-respirant et croûte velours souple, collerette avec tissu en fibre Lycra®, contrefort anti-shock, embout en aluminium, antiperforation, anti-dérapant et semelle PU / PU infinergy.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
EMBOUT "AirToe Aluminium"	**20345:2022**	**OBTENUE**
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥ 14	18,0
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥ 14	19,5
SEMELLE "Save & Flex® PLUS"		
Résistance à la perforation N	≥ 1100	Conforme
CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	< 10^9 Ω	Conforme
ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
Absorption d'eau après 60'	≤ 30%	N.A.
Eau transmise après 60'	≤ 0,2 gr	N.A.
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 0,8	10,6
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 15	92,7
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 2	55,7
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 20	445,8
Résistance à l'abrasion cycles SEC	25.600 cycles	Conforme
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE	12.800 cycles	Conforme
SEMELLE INTÉRIEURE		
Résistance à l'abrasion	≥ 400 cycles	Aucun dommage
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm^3	≤ 150	53
Résistance à la flexion mm	≤ 4	3,8
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥ 3	4,7
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)	≤ 12	3,1
Absorption d'énergie au talon J	≥ 20	36
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥ 0,31	0,42
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)	≥ 0,36	0,52
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥ 0,19	0,34
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)	≥ 0,22	0,40