



HOWIE ESD

0RV10384

DESCRIPTION

Howie est la **chaussure de sécurité** U-Power équipée du système pratique et innovant **BOA® Fit System**, qui permet un **ajustement rapide et précis**, garantissant confort et sécurité tout au long de la journée de travail. L'**empeigne en microfibre à effet Nubuck déperlant** offre une protection contre les éléments, ce qui rend ces chaussures adaptées aux conditions de travail difficiles et aux environnements humides. La sécurité est également assurée par l'**embout en AirToe Aluminium**, **léger** et **robuste**, et par la semelle plantaire anti-perforation ultra-légère, qui protège efficacement la plante du pied contre les risques. La **semelle en PU nouvelle génération** est conçue pour la légèreté, la **stabilité** antidérapante et la résistance à l'huile, idéale pour les professionnels de la logistique et du transport et tous les artisans qui ont besoin de praticité, de sécurité et de confort. Howie est la chaussure qui simplifie votre journée de travail, offrant une protection maximale avec un confort inégalé.

CLASSE DE PROTECTION

S3S CI FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S CI FO SR

TAILLES

35-48

TIGE

Microfibre effet Nubuck, déperlant

EMBOUT

AirToe Aluminium

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-Power Original

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

ANTIPERFORATION

Semelle anti-perforation ultra-légère

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

Mélange PU nouvelle génération

SAVE & FLEX AIR

Insert anti-perforation Save & Flex Air. Insert de protection ultra-léger (extralight), conçu pour protéger efficacement le pied contre les clous et les objets pointus sans alourdir la chaussure. Il offre des normes de sécurité élevées, une grande flexibilité et une protection totale de la plante du pied, optimisant ainsi le confort dynamique lors des mouvements.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

AIRTOE ALUMINIUM

Fabriqué en aluminium pour allier légèreté et protection, il garantit le confort thermique et dynamique du pied. Avec un poids d'environ 54 grammes, il est conçu pour respecter des normes de sécurité élevées sans alourdir la chaussure.

BOA® FIT SYSTEM

Système de fermeture BOA®. Technologie de laçage rapide qui remplace les lacets traditionnels par une molette micro-ajustable, des câbles légers en acier inoxydable et des guides à faible friction. Conçu pour offrir un ajustement précis, uniforme et personnalisé d'un simple geste, il garantit stabilité et sécurité tout au long de la journée de travail. Le système résiste aux chocs, à la boue et à l'usure, et permet de retirer rapidement la chaussure en cas de besoin.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

U-POWER ORIGINAL

Première de propreté anatomique avec structure de soutien de la voûte plantaire, réalisée en une douce matière dynamique BASF. Elle possède des propriétés auto-modelantes conçues pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied, réduisant les points de tension et optimisant le confort dynamique.

TECHNOLOGIES

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.