Protection des mains

V1600

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.



Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN ISO 374-1
TYPE B
JKT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN ISO 374-5

Protège contre les risques

- Biologiques
- Chimique
- Particules

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Compatibilité

· Gant ambidextre

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Maintenance**

Protection des mains

V1600

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.

Détails - Normes

EN 374
J
K
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté non poudré
Type de gants étanches	Non supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Finition intérieure	Non poudré
Epaisseur (mm)	0.17
Niveau de protection du bras	Longueur : standard (< 290mm)
Avantage supplémentaire	Tactile
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	5
Type de conditionnement	Boîte de 50

Conditionnement

Unité de vente: Boîte de 50
10 paires /carton

Protection des mains

V1600

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Gants de protection

V1600

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GW1600CZ01BK 07 [V1600B5006]	Noir	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK 08 [V1600B5007]	Noir	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK 09 [V1600B5008]	Noir	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK 10 [V1600B5009]	Noir	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK 11 [V1600B5010]	Noir	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	0.335 m	0.272 m	0.254 m

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height