Fiche Technique

WEETEX ULTRA - Réf. WT-U-03

DESCRIPTIF TECHNIQUE	
Essuyage non tissé bleu	Composition : Viscose 67% Polyester 33% Poids : ± 72 gr/m²
Bobine de 500 formats prédécoupés Dimensions : 38 cm x 30 cm Usage multiple – Souple et mou Très solide – Grande capacité d'absorption Pauvre en peluche – Ne raye pas Résistant aux acides et solvants	Poids de la bobine : 4,00 kg Dimensions palette : 80 x 120 Poids palette : 1800 kg Nombre de bobine par palette : 40 bobines Code douanier : 56031390

PERFORMANCES	
Méthode de production	Spunlace hydrojet
Poids	± 72 gr/m² (± 10 %)
Epaisseur	± 0,78 mm
Elasticité à sec	≥ 75 N/5cm (MD) ≥ 85 N/5cm (CD)
Elasticité humide	≥ 55 N/5cm (MD) ≥ 65 N/5cm (CD)
Elongation à sec	≥ 30 % (MD) ≥ 45 % (CD)
Elongation humide	≥ 40 % (MD) ≥ 55 % (CD)
Temps d'absorption	≤ 5 sec.
Capacité d'absorption	≥ 700 %

Applications : Automobile, industries, imprimerie, médicale, peinture

Medicom SAS - Bld de la chanterie - 49124 Saint Barthélemy d'Anjou - France
T : + 33 (0) 241 963 434 - sales.support.pro.eu@medicom.com - www.medicom-eu.com