

# N°7 FLASH SUR LES PROMOTIONS

OFFRE VALABLE  
DU 02/01/2020  
AU 30/06/2020



260 €  
~~353 €~~

## 1. BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE D'HUILES USAGÉES - 60 L

RÉF. 07790300

Bac équipé d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé et de quatre roues dont deux pivotantes. Equipé d'un robinet de vidange en Ø 3/4" Gaz (F). Dimensions : 1070 x 660 x 205 (H) mm  
Capacité : 60 litres

## 2. VIDANGEUR D'HUILE PAR ASPIRATION - 24 L

RÉF. 07793100

Système d'aspiration type Venturi. Vidangeur équipé d'une jauge de niveau d'huile, d'un flexible de 1,5 m permettant la vidange pneumatique de la cuve, 6 sondes de vidange par puits de jauge et 2 adaptateurs VW et BMW.

255 €  
~~346 €~~



265 €  
~~363 €~~

## 3. DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE MOBILE D'HUILE - 50 L

RÉF. 07785050

Distributeur pneumatique d'huile autonome en acier équipé d'un flexible rilsan spiralé 2 m déployé, d'une jauge de niveau d'huile de cuve et d'un manomètre de pression d'air avec soupape de sécurité.

395 €  
~~546 €~~



525 €  
~~721 €~~



## ENSEMBLES MOBILES DE DISTRIBUTION D'HUILE 3/1

### 4. RÉF. 07750451EC TONNELET 60 L

Ensemble équipé d'une pompe pneumatique 3/1, d'un flexible de 4 mètres avec raccord 1/2" Gaz et d'un pistolet digital BADGER avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec chariot 2 roues.

### 5. RÉF. 07750600EC FÛT 200 L

Ensemble équipé d'une pompe pneumatique 3/1 et d'un pistolet digital BADGER avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec chariot renforcé 3 roues.

## ENROULEUR AUTOMATIQUE STANDARD 15 M - POUR HUILE

RÉF. 07777000

Flexible 15 m, Ø intérieur 1/2".  
Pression maxi de 160 bar.  
Raccord 1/2" Gaz M.  
Livré avec support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

399 €  
552 €



## ENROULEUR AUTOMATIQUE STANDARD 18 M - POUR EAU CHAUDE H.P.

RÉF. 07778200

Flexible 18 m, Ø intérieur 3/8".  
Pression maxi 400 bar.  
Raccord entrée 3/8" Gaz M.  
Raccord rapide 3/8" G / 22 x 150 pour connexion lance haute pression.  
Livré avec support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

519 €  
708 €



## ENROULEUR AUTOMATIQUE 15 M - POUR AIR

RÉF. 07779510

Enrouleur 15 m pour distribution d'air livré avec flexible de raccordement 1 m, support orientable et amovible.  
Pression maximum : 12 bar  
Longueur du flexible : 15 m  
Ø intérieur du flexible : 9,5 mm  
Raccord d'entrée : 3/8" G (F)  
Raccord de sortie : 3/8" G (M)

70 €  
99 €




## ENROULEUR AUTOMATIQUE 18 M GRAND DÉBIT - POUR EAU

RÉF. 07778750

Enrouleur 18 m pour distribution d'eau livré avec flexible de raccordement 1 m support orientable et amovible. Poignée brise jet et raccords rapides.  
Pression maximum : 6 bar  
Longueur du flexible : 18 m  
Ø intérieur du flexible : 16 mm

79 €  
109 €



 **Nouveauté disponible à compté de mars 2020**



## ENSEMBLE MOBILE 60/1 POUR TONNELET GRAISSE 50 KG

RÉF. 07705501

Equipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle, d'un plateau suiveur, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe. Livré avec chariot 2 roues.

379 €  
536 €

## PISTOLET DE GRAISSAGE A BATTERIE 20 V LI-ION POUR CARTOUCHE 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : 07277000

Mallette comprenant :  
. 1 pistolet de graissage électrique,  
. 1 batterie rechargeable 20 v,  
. 1 chargeur de batterie 230 v.

Equipé d'un écran LCD, d'un sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesses + LED. Flexible H.P. 910 mm avec agrafe 4 mors. Poids total : 5,1 kg - Pistolet seul 3,1 kg  
Grade graisse : NLGI 3 maxi  
Pression maxi : 690 bar  
Débit maxi : 200 g/min

359 €  
432 €



## AGRAFE HYDRAULIQUE À CONNEXION RAPIDE - M10 X 100

RÉF. : 07204200

Système breveté permettant une prise optimale et puissante sur le graisseur à mesure que la pression augmente, grâce à une mâchoire flottante avec mors hydrauliques indépendants. Amélioration des performances et de l'étanchéité. Cette agrafe est utilisable avec tous types d'équipements de graissage. Faible encombrement grâce à un diamètre de 15 mm. Pression maximale d'utilisation 680 bar.

27,90 €  
40,00 €



## POMPE À GRAISSE À DOUBLE LEVIER AVEC AIMANT

RÉF. : 07332000

Pompe à graisse utilisable avec cartouches "standards" ou "à visser" (adaptateur fourni). Double levier permettant une pression et un débit élevés.

Puissance de l'aimant : 60 kg  
Pression maxi : 600 bar  
Débit : 2,5 cm<sup>3</sup> /coup

66 €  
106 €



## GROUPES DE TRANSFERT 12 & 24 VOLTS FUEL & GASOIL

RÉF. 07630000EC - VERSION 12 V - 220 W

RÉF. 07632000EC - VERSION 24 V - 310 W

Pompes à palettes 12 volts ou 24 volts auto-amorçantes pour transfert de gasoil et fuel, équipées d'un câble d'alimentation 2 m avec pinces, d'un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4") avec pistolet manuel en plastique et d'une crépine. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m. Débit : 50 l/min.

119 €  
171 €



## JERRICAN HYDROCARBURE EN TÔLE - 20 LITRES

RÉF. : 07550020

Jerrican hydrocarbure en tôle renforcée avec peinture spéciale de protection intérieure. Livré sans bec verseur.

24,50 €  
38,30 €



## PULVÉRISATEUR MANUEL À PRESSION PRÉALABLE CAPACITÉ 2 LITRES

RÉF. : 07470200

Pulvérisateur équipé de joints Viton® et d'une buse réglable, permettant le passage de produits détergents (huile de décoffrage, dégraissants, etc...).

13,10 €  
20,90 €



## POMPE À LEVIER POUR LAVE GLACE & ANTIGEL

RÉF. : 07617000

Pompe à levier auto amorçante pour transfert de lave glace, antigel, eau, gasoil, fuel et huile équipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour fût et tonnelet. Débit 0,3 l/coup.

24,60 €  
38,90 €



## GROUPE DE TRANSFERT 230 VOLTS FUEL & GASOIL

RÉF. 07635000

Electropompe auto-amorçante à palettes 230 volts pour transfert de gasoil et fuel, équipée d'un tuyau de distribution de 4 m Ø 25 mm (1") avec pistolet manuel en aluminium et d'une crépine d'aspiration. Débit : 56 l/min. Puissance : 350 w

205 €  
282 €



RÉF. : 07685250

AVEC GROUPE DE TRANSFERT

Cuve identique à la référence 07685150 mais livrée avec un groupe électrique 230 volts, (52 l/min) monté sur platine, équipé de :

- Pistolet auto avec tuyau de distribution 6 m,
- Compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur,
- Kit d'aspiration en caoutchouc 4 m avec clapet et crépine,
- Filtre séparateur d'eau à cartouche 30µ.

1385 €\*  
1789 €

## 1. CUVE DE STOCKAGE EXT/INT FUEL, GNR, GASOIL, ADBLUE® - 1500 L

RÉF. : 07685150 - SANS GROUPE DE TRANSFERT

Cuve de stockage double paroi non équipée. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD. Traitement PE - PLUS sur la cuve empêchant la corrosion sur le long terme dûe au nouveau GNR, mettant en cause la durabilité des cuves. Cuve traitée anti-UV pour installation en extérieur. Jauge de niveau à cadran, sifflet de remplissage, détecteur de fuite et événements. Poids : 77 kg - Dimensions : 790 x 1580 x 1740 (H) mm

889 €\*  
1220 €



## 2. STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL/FUEL - 220 L

RÉF. : 07671812

Station mobile avec réservoir en polyéthylène simple paroi. Pompe électrique auto-amorçante 12 V - 45 l/min, avec câbles électriques 4 m. Tuyau de distribution 4 m avec pistolet auto.

645 €\*  
885 €



705 €  
935 €



## 3. CADDY RAVITAILLEUR GASOIL/FUEL - 110 L

RÉF. : 07674110

Caddy ravitailleur mobile avec réservoir en polyéthylène haute densité d'une capacité de 110 l. Equipé d'une pompe rotative manuelle en aluminium et d'un tuyau de distribution de 3 m avec pistolet manuel. Poignée de maintien, robinet de sécurité, bouchon de remplissage, support porte pistolet frontal, roues et pied d'appui. Poids : 12 kg

\* Frais de port inclus



## 1. STATION DE DISTRIBUTION EXT/INT ADBLUE® - 1500 L

RÉF. : 07685350

Cuve de stockage double paroi avec citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD. Traitement anti-UV pour installation en extérieur. Jauge de niveau à cadran, sifflet de remplissage, détecteur de fuite et événements.

Modèle équipé d'un groupe de distribution avec pompe à membrane 230 volts - 32 l/min, d'un tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4"), d'un pistolet manuel en polypropylène et d'un tuyau de liaison 1,5 m avec raccord AF2 + canne d'aspiration.

Poids : 92 kg - Dimensions : 790 x 1580 x 1740 (H) mm

## 3. GROUPE DE DISTRIBUTION 230 VOLTS D'ADBLUE® - CUVE IBC 1000 L

RÉF. 07645720

Ensemble équipé d'une pompe à membrane auto-amorçante 230 volts, d'un pistolet automatique, d'un compteur digital, d'un tuyau EPDM de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4") et d'un tuyau de liaison 1,5 m avec raccord de connexion SEC. Débit : 32 l/min.

## 4. PISTOLET DIGITAL POUR ADBLUE® AVEC EMBOUT CASSANT

RÉF. 07645140

Pistolet automatique conçu pour respecter les Normes Internationales ISO/FDIS 22241-4:2009 en matière de pistolets de distribution d'AdBlue®. Raccord de connexion pour tuyaux Ø 20 mm (3/4"). Embout « cassant » de sortie Ø 19 mm, conçu de manière à se détacher du pistolet en cas de démarrage accidentel du véhicule. Compteur électronique 5 chiffres intégrés. Débit maximum 35 l/min.



## 2. STATION DE RAVITAILLEMENT POUR ADBLUE® - 220 L

RÉF. : 07683212

Station mobile avec réservoir en polyéthylène simple paroi. Pompe électrique à membrane 12 V - 30 l/min avec câbles électriques 4 m. Tuyau de distribution 6 m avec pistolet automatique.



VENEZ DÉCOUVRIR CETTE OFFRE CHEZ  
VOTRE DISTRIBUTEUR ALGI :